

# Husse Butterfly-Sessel

## Husse, gefüttert

### Material:

120 cm gestreifter Leinenstoff (150 cm breit), "Athlone Dingle Turquoise" von Osborne & Little im Fachhandel

Futter, 70 cm festes naturfarbenes Segeltuch (150 – 160 cm breit)  
Segelbedarf oder Kaufhaus

115 cm aufbügelbare Gewebe-Einlage (90 cm breit), "Solid weiß"

Verstärkung für Laschen, 25 cm Decovil I (90 cm breit)

passendes Nähgarn

Schere, mStift, Lineal, Maßband, Papier oder alten Stoff für den Schnitt

### So wird´s gemacht:

Unser Schnitt besteht aus 2 Teilen, Rückenteil und Sitzfläche mit Quernaht. Mit Hilfe von Papier oder Stoff von der Original-Husse den Schnitt abnehmen, dabei an Rückenlehne und Sitzfläche jeweils die Position der Aufstecklaschen markieren. Von den Aufstecklaschen oben und unten ebenfalls einen Schnitt abnehmen.

### Zuschneiden:

Beim Zuschnitt auf den Streifenverlauf achten! Alle Teile mit Hilfe des Schnitts rundherum mit 1 cm Nahtzugaben und den Markierungen auf die linke Stoffseite aufzeichnen und ausschneiden. Sie brauchen:

- aus Streifenstoff und Gewebe-Einlage, je 1x Rückenlehne und Sitzfläche
- aus Futterstoff je 1x Rückenlehne und Sitzfläche, je 2x Aufstecklasche für Rückenlehne und Sitzfläche im Stoffbruch (gerade Linie).
- aus Decovil für die Verstärkung der Laschen ohne Nahtzugaben, je 2 x halbe Aufstecklaschen von Rückenlehne und Sitzfläche, je 1x gegengleich.

### Nähen:

Die Gewebe-Einlage jeweils entsprechend auf Rückenlehne und Sitzfläche, linke Stoffseite Streifenstoff, gut anbügeln.

Das Decovil jeweils auf eine Hälfte der Stoff-Aufstecklaschen, linke Stoffseite, gut aufbügeln. Das Decovil rundherum knappkantig feststeppen.

# Husse Butterfly-Sessel

Die Laschen jeweils links auf links passgenau zusammenklappen und in der Rundung füßchenbreit zusammennähen.

Die Laschen jeweils lt. Markierung passgenau auf Futter-Rückenlehne und -Sitzfläche (rechte Stoffseite) stecken. Jeweils in den Rundung 1 x füßchenbreit festnähen.

Jeweils die Rückenlehnen, Futter und Stoff, rechts auf rechts gesteckt zusammennähen, dabei bleibt die Quernaht offen. Die Sitzfläche entsprechend nähen. Die Nahtzugaben in den Rundungen der Laschen auf 5 mm zurückschneiden, alle anderen Rundungen zur Naht hin einschneiden. Die Teile jeweils wenden und bügeln. Rückenlehne und Sitzfläche rechts auf rechts stecken und die Quernaht steppen. Die Nahtzugabe versäubern, zu einer Seite hin bügeln und feststeppen. Die Nahtlänge ausmessen und einen entsprechend langen 3 cm breiten Schrägstreifen aus Segeltuch zuschneiden. Den Streifen versäubern, mittig längs über die Naht legen und beidseitig mit Stretch- oder Zick-Zackstich festnähen. Die Außenkanten der Husse zwischen den Anstecklaschen füßchenbreit absteppen.

# Husse Butterfly-Sessel

SKIZZE:  
HUSSE FÜR  
BUTTERFLY-SESSEL

RÜCKENLEHNE →

SITZFLÄCHE →

